

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION



## Epson Stylus Pro 4880



### La nouvelle référence en impression professionnelle couleur/noir et blanc A2+

Découvrez une qualité d'impression impressionnante grâce à l'encre Epson 8 couleurs UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta. Les tirages photos, fine art et épreuves contractuelles prennent vie grâce à la reproduction des images irréprochable, la stabilité et la constance.

La dernière technologie d'encres Epson et le traitement d'image amélioré offrent une qualité d'impression et une fiabilité exceptionnelles. Grâce à l'encre pigmentaire UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta et aux trois nuances de noir, les images sont vraiment fidèles à l'original. En effet, le spectre de couleur étendu de cette nouvelle technologie d'encre saura répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants.

Dégradés améliorés, métamérisme invisible, différentiel de glaçage réduit : vous allez être étonné de ce que vous pouvez réaliser sur de nombreux supports. Vitesses élevées, nouveaux pilotes et simplicité d'utilisation génèrent une productivité accrue.

**Idéale pour la photo, les Beaux-Arts et l'épreuve** – Résultats de qualité contractuelle pour les applications exigeantes

**Qualité exceptionnelle, en couleur et en noir et blanc** – Images superbes, couleurs très stables et dégradés optimaux

**Des couleurs douces et naturelles** – Grâce aux encres Epson UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta

**Des résultats époustouflants** – Grâce au traitement d'image amélioré et à la gamme de rouges et de bleus étendue

**Qualité photo réaliste durable** – Résistance impressionnante à la lumière, qualité constante et reproductible

**Grand choix de supports** – Une gamme complète de finitions en mat, satiné, brillant et Beaux-Arts

**Productivité accrue** – Impression rapide et cartouches d'encre grande capacité pour l'impression nocturne

**Simplicité de fonctionnement** – Personnalisez, partagez et mémorisez les paramètres grâce aux nouveaux pilotes d'impression

#### Avantages clés :

- Imprimante professionnelle 8 couleurs A2+/17" de très haute qualité
- Encre Epson UltraChrome™ K3 intégrant la technologie Vivid Magenta pour un spectre de couleur étendu
- Idéale pour la photographie, les beaux-arts et l'épreuve
- Compatibilité avec un large éventail de supports

Epson Stylus Pro 4880		
Format	17" (A2+)	
Technologie d'impression	Technologie jet d'encre à la demande Epson Micro Piezo™ Technologie à taille de point variable Epson et mode Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 pl Configuration de la tête d'impression : 180 buses x 8 couleurs	
Système d'encre	Encre pigmentée 9 couleurs (C, Vivid Magenta, J, Cc, Vivid Magenta clair, G, Gc, N photo, N mat) avec <b>puce Intellidige et 8 logements (un pour le N mat et le N photo interchangeable)</b> Les cartouches de conversion d'encre requises pour le changement d'encre entre le N mat et le N photo sont fournies avec l'appareil.	
Résolution	Bi-directionnelle 2 880 x 1 440 dpi, technologie à taille de point variable Epson	
Vitesse	Jusqu'à 12,8 m²/h (papier ordinaire/mode brouillon)	
Pilote d'imprimante	Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS® X 10.x.x	
Interfaces	Standard : USB 2.0 (compatible 1.1), Ethernet 10 / 100 Mo	
Dimensions du rouleau	Diamètre du mandrin : 508 mm ou 762 mm Diamètre extérieur max. : Φ150 mm	
Gestion papier		
Rouleau	Rouleau simple (1 rouleau < 150 mm / diamètre extérieur) Largeur de support : 203,2 mm - 431,8 mm (8" à 17") Longueur de support minimale : 279 mm Épaisseur de support : 0,08 mm - 0,50 mm	
Feuille simple	Bac papier haute capacité avec chargeur automatique (jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire) Chargeur à insertion manuelle pour supports jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur Largeur de support : A4 / LTR - A2 / C (210 mm - 431,8 mm) Longueur de support : 279 mm - 610 mm Épaisseur de support : 0,08 mm - 1,50 mm	
Marges d'impression		
Rouleau	4 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm sur tous les bords (haut, côtés, bas) ; mode 2 : 15 mm (haut et bas), 3 mm (côtés) ; mode 3 : 15 mm (haut, côtés, bas) ; mode 4 : 25 mm (haut et bas), 3 mm (côtés)	
Feuilles	2 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm (haut, côtés, bas) ; mode 2 : 3 mm (haut et côtés), 14 mm (bas)	
Impression bord à bord / sans marges		
Supports en rouleau / feuille simple	Impression bord à bord et à fond perdu* pour les largeurs de support suivantes : 8", 10", 12", 14", 16", 17", 210 mm, 257 mm, 300 mm, 329 mm, 400 mm, 420 mm** Les bords inférieur et supérieur peuvent être coupés automatiquement à la longueur désirée. * Impression à fond perdu uniquement possible sur supports rouleau. ** Les formats 8" et 420 mm requièrent une entretoise.	
Cartouches d'encre	Capacité de 110 ou 220 ml Système de cartouches d'encre Intellidige pour le contrôle du niveau d'encre, même avec des cartouches réinsérées	
	110 ml	220 ml
	Noir mat	C13T613800
	Noir photo	C13T605100
	Gris	C13T605700
	Gris clair	C13T605900
	Cyan	C13T605200
	Vivid magenta	C13T605300
	Jaune	C13T605400
	Vivid magenta clair	C13T605600
	Cyan clair	C13T605500
Résistance à la lumière*	Jusqu'à 75 ans pour les impressions couleur Plus de 100 ans pour les impressions noir et blanc	
Informations générales		
Dimensions (L x P x H)	848 x 765 x 354 mm (taille min. de stockage du bac papier) 848 x 1 105 x 354 mm (taille max. du bac papier déployé)	
Poids	Environ 39,4 kg (sans l'encre et les supports)	
Niveau sonore	Environ 50 dB	
Consommation électrique	A l'impression : 59 W ou moins En veille : 5 W ou moins A l'arrêt : 1 W ou moins	
Garantie	1 an sur site En option, extension de garantie de 3 ans	
Options	Support rouleau double 2/3 po (haute tension)	C12C811191
	Entretoise d'impression sans marges pour rouleau de 420 mm et 8 po	C12C811201
	Lame de rechange de massicot automatique	C12C815291
	Réservoir de maintenance	C12C890191

\* Conditions de test sous [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com)

Disiributeur officiel pour la Suisse:

**Heinrich Mantel AG**  
**Wädenswil**

**Heinrich Mantel AG**

Siebdruckeinrichtungen und Digitale Drucksysteme

Mattenweg 1

8820 Wädenswil

[www.hmantel.ch](http://www.hmantel.ch) · tel. 043 477 20 30 · fax 043 477 20 31